



Видеонаблюдение / IP-камеры / PTZ-камеры

SD49225DB-HNY 2მპ WizSense PTZ ქსელური მართვადი კამერა, 25x ოპტ. გადიდება, IP66, IR 100მ-მდე

Бренд Dahua
Модель SD49225DB-HNY
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

1 552.10 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/sd49225db-hny-2mp-wizsense-ptz-kseluri-martvadi-kamera-25x-opt-gadideb>

Основные характеристики

Мегапиксели

2 MP

Оптический зум

25 ×

Защита IP / IK

IP66

Форм-фактор

Поворотная (PTZ)

Дальность ИК-подсветки

100 m (328.1 ft)

Фокусное расстояние

4.8-120 mm

WDR

120 dB

Камера

Матрица	1/2.8" CMOS
Макс. разрешение	1920 (H) × 1080 (V)
Мегапиксели	2 MP
Форм-фактор	Поворотная (PTZ)
Характеристики	microSD

Объектив

Фокусное расстояние	4.8-120 mm
Оптический зум	25 ×
Предустановки PTZ	300
Диапазон поворота / наклона	Pan: 0° to 360° endless; tilt: -15° to +90°; auto flip 180°
Диафрагма	F1.6-F3.5
Угол обзора	H: 58.5°-2.8°; V: 33.2°-1.5°; D: 67.5°-3.2

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка
Мин. освещённость	Color: 0.005 lux@F1.6; B/W: 0.0005 lux@F1.6; 0 lux (IR light on)

Изображение и видео	
Дальность ИК-подсветки	100 m (328.1 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	120 dB
Частота кадров	25/30 fps
Сжатие видео	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; H.264B; MJPEG (дополнительный поток)
Аудио	
Аудио	G.711a; G.711Mu; G.722.1; G.726; MPEG2-Layer2; G.729
Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	FTP; Micro SD карта (512 GB); NAS
Питание и защита	
Питание	12 VDC (± 10%),3 A ; POE+(802.3at)
Защита IP / IK	IP66
Энергопотребление	20 W
Защита от импульсных перенапряжений	6 kV
Выходы и аудио	
Аудиовход	1 канал (LINE IN, оголѐнный провод)
Аудиовыход	1 канал (LINE OUT,оголѐнный провод)
Интеллектуальные функции	
Функции	Пересечение линии, Обнаружение вторжения
Тревожный вход	2 вход; мокрый контакт (макс. 5 mA 3-5 VDC); сухой контакт
Тревожный выход	1 выход; сухой контакт, макс. 1,000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC
Подключения	
Совместимое ПО	DMSS, SmartPSS Lite
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE, FCC
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-40 ... +60 °C (-40 ... 140 °F)
Размеры	Ø160 × 270.4 mm (Ø6.3 × 10.65 in)
Вес	2.4 kg (5.29 lb)