



Видеонаблюдение / IP-камеры / PTZ-камеры

SDT3E410-8P-MB-A-PV1 8მპ+4მპ TiOC PTZ მართვადი კამ. 10x ოპტ. გად. IP66, IR 70მ, Warm light 30მ

Бренд Dahua
Модель SDT3E410-8P-MB-A-PV1
Гарантия 12 месяцев

Цена на 24.10.2026

1 588.56 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/sdt3e410-8p-mb-a-pv1-8mp-4mp-tioc-ptz-martvadi-kam-10x-opt-gad-ip66-ir>

Основные характеристики

Мегапиксели

8 MP

Оптический зум

10 ×

Защита IP / IK

IP66

Форм-фактор

Панорамная

Дальность ИК-подсветки

30 m (98.4 ft)

Фокусное расстояние

2.8 mm, 4-40 mm

WDR

Overview channel: DWDR; Detail channel: 120 dB

Камера

Матрица	Overview channel: 1/2.8" CMOS; Detail channel: 1/2.8" CMOS
Макс. разрешение	Overview channel: 5376 (H) × 1520 (V); Detail channel: 2560 (H) × 1440 (V)
Мегапиксели	8 MP
Форм-фактор	Панорамная
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Фокусное расстояние	2.8 mm, 4-40 mm
Оптический зум	10 ×
Предустановки PTZ	300
Диапазон поворота / наклона	Поворот: от 0° до 345°; наклон: от -10° до +90°
Диафрагма	Overview channel: F1.6; Detail channel: F1.6-F3.6
Угол обзора	Overview channel: H 180° / V 47°; Detail channel: H: 58°-11.3°; Detail channel: V: 33.1°-6.4°; Detail channel: D: 66.4°-12.8°

Изображение и видео	
Подсветка	ИК-подсветка, Белый свет
Мин. освещённость	Overview: 0.005 lux@F1.6 (Color); Overview: 0.0005 lux@F1.6 (B/W); Overview: 0 lux (illuminator on); Detail: 1 s–1/30,000 s; Detail: 0.005 lux@F1.6 (Color); Detail: 0.0005 lux@F1.6 (B/W); Detail: 0 lux (illuminator on)
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	Overview channel: DWDR; Detail channel: 120 dB
Частота кадров	25/30 fps
Сжатие видео	H.264H; H.264B; Smart H.265+
Аудио	
Аудио	Обзорный канал: PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729; детальный канал: нет
Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (100 Base-T)
Хранение данных	Micro SD карта (512 GB); FTP/SFTP; NAS
Питание и защита	
Питание	12 VDC, 3 A ± 10% PoE+(802.3at)
Защита IP / ИК	IP66
Энергопотребление	25 W
Защита от импульсных перенапряжений	6 kV
Выходы и аудио	
Аудиовход	1 канал; LINE IN (оголённый провод); или встроенный микрофон
Аудиовыход	1 канал; LINE OUT (оголённый провод); или встроенный динамик
Интеллектуальные функции	
Функции	Пересечение линии, Обнаружение вторжения
Активное отпугивание	Предупреждающий свет, Голосовое предупреждение
Тревожный вход	1 (on/off input: 0–5 VDC)
Тревожный выход	1 канал
Подключения	
Совместимое ПО	DMSS, SmartPSS Lite
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
Размеры	181.7 × 238.8 × 140.3 mm (7.15 × 9.4 × 5.52 in)

Физические параметры

Вес

2.17 kg (4.78 lb)