



Видеонаблюдение / IP-камеры / PTZ-камеры

SDT4E425-8P-GB-APV1 8მპ+4მპ TiOC WizSense PTZ მარტვადი კამ. 25x ოპტ. გად., IP66, dual light

Бренд Dahua
Модель SDT4E425-8P-GB-APV1
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

2 609.41 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/sdt4e425-8p-gb-apv1-8mp-4mp-tioc-wizsense-ptz-martvadi-kam-25x-opt-gad>

Основные характеристики

Мегапиксели

8 MP

Оптический зум

25 ×

Защита IP / IK

IP66

Форм-фактор

Панорамная

Дальность ИК-подсветки

30 m (98.4 ft)

Фокусное расстояние

2.8 mm, 5-125 mm

WDR

Overview channel: DWDR; Detail channel: 120 dB

Камера

Матрица	Overview channel: 1/2.7" CMOS; Detail channel: 1/2.8" CMOS
Макс. разрешение	Overview channel: 4096 (H) × 1860 (V); Detail channel: 2560 (H) × 1440 (V)
Мегапиксели	8 MP
Форм-фактор	Панорамная
Характеристики	microSD

Объектив

Фокусное расстояние	2.8 mm, 5-125 mm
Оптический зум	25 ×
Предустановки PTZ	300
Диапазон поворота / наклона	Pan: 0° to 360° endless; tilt: -15° to +90°; auto flip 180°
Диафрагма	Overview channel: F1.4; Detail channel: F1.6-F3.6
Угол обзора	Overview channel: H 180° / V 86°; Detail channel: H: 51.9°-3.0°; Detail channel: V: 39.7°-2.2°; Detail channel: D: 63.1°-3.7°

Изображение и видео	
Подсветка	ИК-подсветка, Белый свет, Тёплый свет
Мин. освещённость	Overview: 0.005 lux@F1.4 (Color); Overview: 0.0005 lux@F1.4 (B/W); Overview: 0 lux (illuminator on); Detail: 0.005 lux@F1.6 (Color); Detail: 0.0005 lux@F1.6 (B/W); Detail: 0 lux (illuminator on)
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	Overview channel: DWDR; Detail channel: 120 dB
Частота кадров	25/30 fps
Сжатие видео	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (дополнительный поток 1)
Аудио	
Аудио	PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729
Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (100/1,000 Base-T)
Хранение данных	Micro SD карта (512 GB); FTP/SFTP; NAS
Питание и защита	
Питание	12 VDC, 3 A ± 10%;PoE (802.3at)
Защита IP / ИК	IP66
Энергопотребление	25 W
Защита от импульсных перенапряжений	6 kV
Выходы и аудио	
Аудиовход	1 канал (LINE IN, оголённый провод)
Аудиовыход	1 канал; LINE OUT (оголённый провод); или встроенный динамик
Интеллектуальные функции	
Функции	Smart Hybrid Light
Активное отпугивание	Предупреждающий свет, Голосовое предупреждение
Тревожный вход	2 вход; мокрый контакт (макс. 5 mA 3–5 VDC); сухой контакт
Тревожный выход	1 выход; сухой контакт, макс. 1,000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC
Подключения	
Совместимое ПО	DMSS, SmartPSS Lite
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-40 ... +65 °C (-40 ... 149 °F)
Размеры	160 × 311 × 194.2 mm (6.3 × 12.24 × 7.65 in)

Физические параметры

Вес	3.1 kg (6.83 lb)
-----	------------------