



Видеонаблюдение / IP-камеры

Uniview IPC2124LB-ADF40KM-H 4.0mm 4MP განჯ Bullet, Mic, SD, IP67, IR 30m

Бренд Uniview
Модель IPC2124LB-ADF40KM-H
Гарантия 12 месяцев

Цена по запросу



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/xu/uniview-ipc2124lb-adf40km-h-4-0mm-4mp-gare-bullet-mic-sd-ip67-ir-30m>

Основные характеристики

Мегапиксели

4 MP

Дальность ИК-подсветки

30 m (98.4 ft)

Форм-фактор

Цилиндрическая (Bullet)

WDR

120 dB

Фокусное расстояние

4 mm

Защита IP / IK

IP67

Камера

Матрица	1/3" CMOS
Макс. разрешение	4MP
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Цилиндрическая (Bullet)
Материал корпуса	Металл
Применение	Наружный, Внутренний
Характеристики	Микрофон

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	4 mm
Диафрагма	F2.0
Угол обзора	83.7°
Крепление объектива	M12

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка
Мин. освещённость	0.01 lux
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)

Изображение и видео	
WDR	120 dB
Частота кадров	25fps @ 4MP (2560x1440)
Сжатие видео	Ultra 265 / H.265 / H.264
Аудио	
Аудио	Встроенный микрофон
Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Хранение данных	MicroSD (до 128 ГБ)
Питание и защита	
Питание	12V DC / PoE
Защита IP / IK	IP67
Энергопотребление	4.1 W
Защита от импульсных перенапряжений	4 kV
Интеллектуальные функции	
Функции	ONVIF
Подключения	
Совместимое ПО	Uniview EZView / EZStation
Wi-Fi	Нет
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE, FCC, UL
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
Размеры	63 × 62 × 166 mm (2.48 × 2.44 × 6.54 in)
Вес	390 g (13.76 oz)