



Видеонаблюдение / IP-камеры

Uniview IPC312LP-ADF20KC-DL 2.0mm 2MP შიდა Dome, Mic/Speaker, Smart Hybrid Light, SD, პლასტმასი, IR 10მ, White Light 10მ

Бренд Uniview
Модель IPC312LP-ADF20KC-DL
Гарантия 12 месяцев

Цена на 23.10.2026

328.05 ₾

с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/xu/uniview-ipc312lp-adf20kc-dl-2-0mm-2mp-shida-dome-mic-speaker-smart-hyb>

Основные характеристики

Мегапиксели

2 MP

Дальность ИК-подсветки

10 m (32.8 ft)

Форм-фактор

Купольная (Dome)

WDR

120 dB

Фокусное расстояние

2 mm

Защита IP / IK

IP67

Камера

Матрица	1/2.8" CMOS
Макс. разрешение	1920 × 1080
Мегапиксели	2 MP
Форм-фактор	Купольная (Dome)
Материал корпуса	Пластик
Применение	Внутренний
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2 mm
Диафрагма	F1.6
Угол обзора	126°

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка
Мин. освещённость	0.003 Lux
Дальность ИК-подсветки	10 m (32.8 ft)

Изображение и видео	
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	120 dB
Частота кадров	30 fps
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Аудио	
Аудио	Встроенный микрофон
Сеть	
Сетевой интерфейс	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
Хранение данных	ANR, NAS (NFS)
Питание и защита	
Питание	PoE
Защита IP / IK	IP67
Энергопотребление	5.5 W
Защита от импульсных перенапряжений	4 kV
Выходы и аудио	
Аудиовход	1
Аудиовыход	1
Интеллектуальные функции	
Функции	Smart Hybrid Light
Активное отпугивание	Предупреждающий свет
Тревожный вход	1
Тревожный выход	1
Подключения	
Совместимое ПО	Uniview EZView / EZStation
Wi-Fi	Нет
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE, FCC, UL
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-10 ... +40 °C (14 ... 104 °F)
Размеры	Ø100 × 68.7 mm (Ø3.94 × 2.7 in)
Вес	250 g (8.82 oz)