



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები / PTZ კამერები

SD1A203T-GN 2მპ PTZ ქსელური მართვადი კამერა, 3x ოპტ. გადიდება, IP66, IR 15მ-მდე

ბრენდი Dahua
მოდელი SD1A203T-GN
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

531.26 ₾

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/sd1a203t-gn-2mp-ptz-kxeluri-martvadi-kamera-3x-opt-gadideba-ip66-ir-15>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

2 MP

ოპტიკური ზუმი

3 ×

ფორმა

PTZ

ღამის ხედვა (IR)

15 m (49.2 ft)

ფოკუსური მანძილი

2.7-8.1 mm

IP / IK დაცვა

IP66

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.8" STARVISTM CMOS
მაქს. გაფართოება	1080P (1920 × 1080)
მეგაპიქსელი	2 MP
ფორმა	PTZ
კორპუსის მასალა	მეტალი
მახასიათებლები	მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ფოკუსური მანძილი	2.7-8.1 mm
ოპტიკური ზუმი	3 ×
PTZ პრესეტები	300
ბრუნვა / დახრა	ჰორიზონტალური ბრუნვა: 0° ~ 355°; დახრა: 5° ~ 90°
დიაფრაგმა	F1.8
ხედვის კუთხე	H: 105.6° ~ 35.2°

გამოსახულება და ვიდეო

მინ. განათება	ფერადი: 0.005 lux@F1.8; შავ-თეთრი: 0.0005 lux@F1.8; 0 lux@F1.8 (IR ჩართულია)
ღამის ხედვა (IR)	15 m (49.2 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)

გამოსახულება და ვიდეო	
კადრების სიხშირე	25/30 fps
შეკუმშვა	H.265+/H.265/H.264+/H.264
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX)
მეხსიერება	NAS; ლოკალური PC (მყისიერი ჩაწერა); Micro SD ბარათი 256GB
კვება და დაცვა	
კვება	DC 12V/1.5A, PoE(802.3af)
IP / IK დაცვა	IP66
ენერგომოხმარება	10.5 W
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	DMSS, SmartPSS Lite
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE, FCC, UL
ფიზიკური	
სამუშაო ტემპერატურა	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
წონა	490 g (17.28 oz)