



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები / PTZ კამერები

SD22404DB-GNY 4მპ PTZ ქსელური მართვადი კამერა, 4x ოპტ. გადიდება, IP66/IK10

ბრენდი Dahua
მოდელი SD22404DB-GNY
გარანტია 12 თვე

ფასი 24.10.2026-ის მდგომარეობით

697.93 ₾

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/sd22404db-gny-4mp-ptz-ktseluri-martvadi-kamera-4x-opt-gadideba-ip66-ik10>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

4 MP

ოპტიკური ზუმი

4 x

ფორმა

PTZ

WDR

DWDR

ფოკუსური მანძილი

2.8-12 mm

IP / IK დაცვა

IP66, IK10

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.8" CMOS
მაქს. გაფართოება	2560 (H) × 1440 (V)
მეგაპიქსელი	4 MP
ფორმა	PTZ
მახასიათებლები	microSD

ობიექტივი

ფოკუსური მანძილი	2.8-12 mm
ოპტიკური ზუმი	4 x
PTZ პრესეტები	300
ბრუნვა / დახრა	ჰორიზონტალური ბრუნვა: 0°-355°; დახრა: 0°-90°
დიაფრაგმა	F1.6-F3.0
ხედვის კუთხე	H: 90.3°-29.4°; V: 48.5°-16.6°; D: 105.7°-33.6°

გამოსახულება და ვიდეო

მინ. განათება	ფერადი: 0.005 lux@F1.6; შავ-თეთრი: 0.0005 lux@F1.6
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	DWDR
კადრების სიხშირე	25/30 fps

გამოსახულება და ვიდეო

შეკუმშვა	H.264H; H.264B; ჭკვიანი H.265+; H.264; H.265; MJPEG (დამატებითი ნაკადი); ჭკვიანი H.264+
----------	---

ქსელი

ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	FTP; Micro SD ბარათი (512 GB); NAS

კვება და დაცვა

კვება	12 VDC, 1 A ± 10% POE (802.3af)
IP / IK დაცვა	IP66, IK10
ენერგომოხმარება	6.1 W

ჭკვიანი ფუნქციები

ფუნქციები	ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა
-----------	-------------------------------

კავშირები

თავსებადი პროგრამები	DMSS, SmartPSS Lite
----------------------	---------------------

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები	CE, FCC
---------------	---------

ფიზიკური

სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
ზომები	Ø122 × 89 mm (Ø4.8 × 3.5 in)
წონა	500 g (17.64 oz)