



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები / PTZ კამერები

SD3D216NB-GNY 2მპ WizSense PTZ ქსელური მართვადი კამერა, 16x ოპტ. გადიდება, IP66, IR 80მ-მდე

ბრენდი Dahua
მოდელი SD3D216NB-GNY
გარანტია 12 თვე

ფასი 23.10.2026-ის მდგომარეობით

875.01 ₾

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/sd3d216nb-gny-2mp-wisense-ptz-kseluri-martvadi-kamera-16x-opt-gadideb>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

2 MP

ოპტიკური ზუმი

16 ×

IP / IK დაცვა

IP66

ფორმა

PTZ

ღამის ხედვა (IR)

80 m (262.5 ft)

ფოკუსური მანძილი

5–80 mm

WDR

120 dB

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.8" CMOS
მაქს. გაფართოება	1920 (H) × 1080 (V)
მეგაპიქსელი	2 MP
ფორმა	PTZ
მახასიათებლები	microSD

ობიექტივი

ფოკუსური მანძილი	5–80 mm
ოპტიკური ზუმი	16 ×
PTZ პრესეტები	300
ბრუნვა / დახრა	ბრუნვა: 0°-დან 360°-მდე, უწყვეტი; დახრა: -15°-დან +90°-მდე; ავტომატური გადაბრუნება 180°
დიაფრაგმა	F1.6–F3.5
ხედვის კუთხე	H: 54.4°–4.1° ; V: 31.4°–2.3°; D: 61.3°–4.7°

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრაწითელი (IR)
მინ. განათება	0.005 lux@F1.6 (ფერადი); 0.0005 lux@F1.6 (შავ-თეთრი); 0 lux (სანათი ჩართულია)

გამოსახულება და ვიდეო

ლამის ხედვა (IR)	80 m (262.5 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	25/30 fps
შეკუმშვა	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (დამატებითი ნაკადი 1)

ქსელი

ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	Micro SD ბარათი (256 GB); FTP

კვება და დაცვა

კვება	12 VDC, 2 A ± 10% PoE+ (802.3at)
IP / IK დაცვა	IP66
ენერგომოხმარება	18 W
ძაბვისგან დაცვა	6 kV

კავშირები

თავსებადი პროგრამები	DMSS, SmartPSS Lite
----------------------	---------------------

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები	CE
---------------	----

ფიზიკური

სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
ზომები	Ø151.5 × 240 mm (Ø5.96 × 9.45 in)
წონა	1.5 kg (3.31 lb)