ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.ge
WhatsApp / Viber: +995 555 61 55 61

ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები / PTZ კამერები

SD49425DB-HNY 4მპ PTZ ქსელური მართვადი კამერა, 25x ოპტ. გადიდება, IP66, IR 100მ-მდე

ბრენდი	Dahua
მოდელი	SD49425DB-HNY
გარანტია	12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

1 682.31 ₾

დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ

https://alldigital.ge/sd49425db-hny-4mp-ptz-kseluri-martvadi-kamera-25x-opt-gadideba-ip66-ir

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი **4 MP**	ფორმა **PTZ**	ფოკუსური მანძილი **5–125 mm**
ოპტიკური ზუმი **25 ×**	ღამის ხედვა (IR) **100 m** (328.1 ft)	WDR **120 dB**
IP / IK დაცვა **IP66**		

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.8" CMOS
მაქს. გაფართოება	2560 (H) × 1440 (V)
მეგაპიქსელი	4 MP
ფორმა	PTZ
მახასიათებლები	microSD

ობიექტივი

ფოკუსური მანძილი	5–125 mm
ოპტიკური ზუმი	25 ×
PTZ პრესეტები	300
ბრუნვა / დახრა	ბრუნვა: 0°-დან 360°-მდე, უწყვეტი; დახრა: –15°-დან +90°-მდე; ავტომატური გადაბრუნება 180°
დიაფრაგმა	F1.6–F3.6
ხედვის კუთხე	H: 51.9°–3.0°; V: 39.7°–2.2°; D: 63.1°–3.7°

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრაწითელი (IR)
მინ. განათება	ფერადი: 0.005 lux@F1.6; შავ-თეთრი: 0.0005 lux@F1.6; 0 lux (სანათი ჩართულია)

გამოსახულება და ვიდეო

ღამის ხედვა (IR)	100 m (328.1 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	25/30 fps
შეკუმშვა	H.264H; H.264B; ჭკვიანი H.265+; H.264; H.265; MJPEG (დამატებითი ნაკადი); ჭკვიანი H.264+

აუდიო

აუდიო	PCM; G.711A; G.711MU; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1

ქსელი

ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	FTP/SFTP; Micro SD ბარათი (512 GB); NAS

კვება და დაცვა

კვება	12 VDC, 3 A ± 10% POE+ (802.3at)
IP / IK დაცვა	IP66
ენერგომოხმარება	21 W
ძაბვისგან დაცვა	6 kV

გამოსასვლელები და აუდიო

აუდიო შესასვლელი	1 არხი
აუდიო გამოსასვლელი	1 არხი

ჭკვიანი ფუნქციები

ფუნქციები	ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა
განგაშის შესასვლელი	2
განგაშის გამოსასვლელი	1

კავშირები

თავსებადი პროგრამები	DMSS, SmartPSS Lite

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები	CE, FCC

ფიზიკური

სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-40 ... +65 °C (-40 ... 149 °F)
ზომები	Ø160 × 270.4 mm (Ø6.3 × 10.65 in)
წონა	2.4 kg (5.29 lb)