



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები / PTZ კამერები

## SD49425DB-HNY-GQ-EAU 4მპ ქსელური მართვადი კამ, 25x ოპტ. IP66, IR 100მ, 4G სიმ-ბარათის სლოტი

ბრენდი Dahua  
მოდელი SD49425DB-HNY-GQ-EAU  
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

**2 195.34 ლ**

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:  
ონლაინ

<https://alldigital.ge/sd49425db-hny-gq-eau-4mp-kseluri-martvadi-kam-25x-opt-ip66-ir-100m-4g>

### ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

**4 MP**

ოპტიკური ზუმი

**25 ×**

IP / IK დაცვა

**IP66**

ფორმა

**PTZ**

ღამის ხედვა (IR)

**100 m (328.1 ft)**

ფოკუსური მანძილი

**5-125 mm**

WDR

**120 dB**

### კამერა

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.8" CMOS         |
| მაქს. გაფართოება      | 2560 (H) × 1440 (V) |
| მეგაპიქსელი           | 4 MP                |
| ფორმა                 | PTZ                 |
| მახასიათებლები        | microSD             |

### ობიექტივი

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ფოკუსური მანძილი | 5-125 mm                                                                                |
| ოპტიკური ზუმი    | 25 ×                                                                                    |
| PTZ პრესეტები    | 300                                                                                     |
| ბრუნვა / დახრა   | ბრუნვა: 0°-დან 360°-მდე, უწყვეტი; დახრა: -15°-დან +90°-მდე; ავტომატური გადაბრუნება 180° |
| დიაფრაგმა        | F1.6-F3.6                                                                               |
| ხედვის კუთხე     | H: 51.9°-3.0°; V: 39.7°-2.2°; D: 63.1°-3.7°                                             |

### გამოსახულება და ვიდეო

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| დამატებითი განათება | ინფრაწითელი (IR)                                                            |
| მინ. განათება       | ფერადი: 0.005 lux@F1.6; შავ-თეთრი: 0.0005 lux@F1.6; 0 lux (სანათი ჩართულია) |

| გამოსახულება და ვიდეო        |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ლამის ხედვა (IR)             | 100 m (328.1 ft)                                                                        |
| დღე / ღამე                   | დღე/ღამე (ავტო IR-cut)                                                                  |
| WDR                          | 120 dB                                                                                  |
| კადრების სიხშირე             | 25/30 fps                                                                               |
| შეკუმშვა                     | H.264H; H.264B; ჭკვიანი H.265+; H.264; H.265; MJPEG (დამატებითი ნაკადი); ჭკვიანი H.264+ |
| აუდიო                        |                                                                                         |
| აუდიო                        | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM                                       |
| ქსელი                        |                                                                                         |
| ქსელის ინტერფეისი            | RJ-45 (10/100 Base-T)                                                                   |
| მეხსიერება                   | FTP; Micro SD ბარათი (512 GB); NAS                                                      |
| კვება და დაცვა               |                                                                                         |
| კვება                        | 12 VDC, 3 A (−10% to +25%)                                                              |
| IP / IK დაცვა                | IP66                                                                                    |
| ენერგომოხმარება              | 15.49 W                                                                                 |
| ძაბვისგან დაცვა              | 6 kV                                                                                    |
| გამოსასვლელები და აუდიო      |                                                                                         |
| აუდიო შესასვლელი             | 1 არხი                                                                                  |
| აუდიო გამოსასვლელი           | 1 არხი                                                                                  |
| ჭკვიანი ფუნქციები            |                                                                                         |
| ფუნქციები                    | ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა                                                           |
| განგაშის შესასვლელი          | 2                                                                                       |
| განგაშის გამოსასვლელი        | 1                                                                                       |
| კავშირები                    |                                                                                         |
| თავსებადი პროგრამები         | DMSS, SmartPSS Lite                                                                     |
| სტანდარტები და სერტიფიკატები |                                                                                         |
| სერტიფიკატები                | CE, FCC                                                                                 |
| ფიზიკური                     |                                                                                         |
| სამუშაო ტენიანობა            | ≤ 95 %                                                                                  |
| სამუშაო ტემპერატურა          | −40 ... +65 °C (−40 ... 149 °F)                                                         |
| ზომები                       | Φ160 × 270.4 mm (Φ6.3 × 10.65 in)                                                       |
| წონა                         | 2.6 kg (5.73 lb)                                                                        |