



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები / PTZ კამერები

SD4A216DB-HNY 2მპ PTZ ქსელური მართვადი კამერა, 16x ოპტ. გადიდება, IP66, IR 100მ-მდე

ბრენდი Dahua
მოდელი SD4A216DB-HNY
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

1 218.77 ლ

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/sd4a216db-hny-2mp-ptz-ksehuri-martvadi-kamera-16x-opt-gadideba-ip66-ir>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

2 MP

ოპტიკური ზუმი

16 ×

IP / IK დაცვა

IP66

ფორმა

PTZ

ღამის ხედვა (IR)

100 m (328.1 ft)

ფოკუსური მანძილი

5–80 mm

WDR

120 dB

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.8" CMOS
მაქს. გაფართოება	1920 × 1080
მეგაპიქსელი	2 MP
ფორმა	PTZ
მახასიათებლები	microSD

ობიექტივი

ფოკუსური მანძილი	5–80 mm
ოპტიკური ზუმი	16 ×
PTZ პრესეტები	300
ბრუნვა / დახრა	ბრუნვა: 0°-დან 360°-მდე, უწყვეტი; დახრა: -5°-დან +90°-მდე; ავტომატური გადარტუნება 180°
დიაფრაგმა	F1.6–F3.5
ხედვის კუთხე	H: 53.9°–4.6°; V: 30.3°–2.6°; D: 60°–5.3°

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრაწითელი (IR)
მინ. განათება	ფერადი: 0.005 lux@F1.6; შავ-თეთრი: 0.0005 lux@F1.6; 0 lux (IR ჩართულია)

გამოსახულება და ვიდეო	
ლამის ხედვა (IR)	100 m (328.1 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	25/30 fps
შეკუმშვა	H.264H; H.264B; ჭკვიანი H.265+; H.264; H.265; MJPEG (დამატებითი ნაკადი); ჭკვიანი H.264+
აუდიო	
აუდიო	G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	Micro SD ბარათი (512 GB); FTP/SFTP; NAS
კვება და დაცვა	
კვება	12 VDC/2 A $\pm$ 10% (კომპლექტში); PoE+ (802.3at)
IP / IK დაცვა	IP66
ენერგომოხმარება	19 W
ძაბვისგან დაცვა	6 kV
გამოსასვლელები და აუდიო	
აუდიო შესასვლელი	1 არხი (LINE IN, შეუფუთავი სადენი)
აუდიო გამოსასვლელი	1 არხი (LINE OUT, შეუფუთავი სადენი)
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა
განგაშის შესასვლელი	2 შესასვლელი; სველი კონტაქტი (მაქს. 5 mA 3–5 VDC); მშრალი კონტაქტი
განგაშის გამოსასვლელი	1 გამოსასვლელი; მშრალი კონტაქტი, მაქს. 1,000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	DMSS, SmartPSS Lite
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE, FCC, UL
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	$\leq$ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-40 ... +65 °C (-40 ... 149 °F)
ზომები	Ø171.1 × 170.4 mm (Ø6.74 × 6.71 in)
წონა	2.5 kg (5.51 lb)