



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები / PTZ კამერები

SDT3E410-8P-MB-A-PV1 8მპ+4მპ TiOC PTZ მართვადი კამ. 10x ოპტ. გად. IP66, IR 70მ, Warm light 30მ

ბრენდი Dahua
მოდელი SDT3E410-8P-MB-A-PV1
გარანტია 12 თვე

ფასი 24.10.2026-ის მდგომარეობით

1 588.56 ლ

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/sdt3e410-8p-mb-a-pv1-8mp-4mp-tioc-ptz-martvadi-kam-10x-opt-gad-ip66-ir>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

8 MP

ოპტიკური ზუმი

10 ×

IP / IK დაცვა

IP66

ფორმა

პანორამული

ღამის ხედვა (IR)

30 m (98.4 ft)

ფოკუსური მანძილი

2.8 mm, 4–40 mm

WDR

მიმოხილვის არხი: DWDR;

დეტალების არხი: 120 dB

კამერა

გამოსახულების სენსორი	მიმოხილვის არხი: 1/2.8" CMOS; დეტალების არხი: 1/2.8" CMOS
მაქს. გაფართოება	მიმოხილვის არხი: 5376 (H) × 1520 (V); დეტალების არხი: 2560 (H) × 1440 (V)
მეგაპიქსელი	8 MP
ფორმა	პანორამული
მახასიათებლები	მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ფოკუსური მანძილი	2.8 mm, 4–40 mm
ოპტიკური ზუმი	10 ×
PTZ პრესეტები	300
ბრუნვა / დახრა	ჰორიზონტალური ბრუნვა: 0°-დან 345°-მდე; დახრა: -10°-დან +90°-მდე
დიაფრაგმა	მიმოხილვის არხი: F1.6; დეტალების არხი: F1.6-F3.6
ხედვის კუთხე	მიმოხილვის არხი: H 180° / V 47°; დეტალების არხი: H: 58°-11.3°; დეტალების არხი: V: 33.1°-6.4°; დეტალების არხი: D: 66.4°-12.8°

გამოსახულება და ვიდეო	
დამატებითი განათება	ინფრარითელი (IR), თეთრი შუქი
მინ. განათება	მიმოხილვა: 0.005 lux@F1.6 (ფერადი); მიმოხილვა: 0.0005 lux@F1.6 (შავ-თეთრი); მიმოხილვა: 0 lux (სანათი ჩართულია); დეტალი: 1 s-1/30,000 s; დეტალი: 0.005 lux@F1.6 (ფერადი); დეტალი: 0.0005 lux@F1.6 (შავ-თეთრი); დეტალი: 0 lux (სანათი ჩართულია)
ღამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	მიმოხილვის არხი: DWDR; დეტალების არხი: 120 dB
კადრების სიხშირე	25/30 fps
შეკუმშვა	H.264H; H.264B; ჭკვიანი H.265+; H.265; ჭკვიანი H.264+; H.264M; MJPEG (დამატებითი ნაკადი 1)
აუდიო	
აუდიო	მიმოხილვის არხი: PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729; დეტალების არხი: არ აქვს
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (100 Base-T)
მეხსიერება	Micro SD ბარათი (512 GB); FTP/SFTP; NAS
კვება და დაცვა	
კვება	12 VDC, 3 A $\pm$ 10% PoE+(802.3at)
IP / IK დაცვა	IP66
ენერგომოხმარება	25 W
ძაბვისგან დაცვა	6 kV
გამოსასვლელები და აუდიო	
აუდიო შესასვლელი	1 არხი; LINE IN (შეუფუთავი სადენი); ან ჩაშენებული მიკროფონი
აუდიო გამოსასვლელი	1 არხი; LINE OUT (შეუფუთავი სადენი); ან ჩაშენებული დინამიკი
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა
აქტიური დაფრთხობა	გამაფრთხილებელი შუქი, ხმოვანი გაფრთხილება
განგაშის შესასვლელი	1 (ჩართვა/გამორთვის შესასვლელი: 0-5 VDC)
განგაშის გამოსასვლელი	1 არხი
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	DMSS, SmartPSS Lite
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE

ფიზიკური

სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
ზომები	181.7 × 238.8 × 140.3 mm (7.15 × 9.4 × 5.52 in)
წონა	2.17 kg (4.78 lb)