



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები / PTZ კამერები

SDT4E425-4F-GB-A-PV1 4მპ+4მპ TiOC WizSense PTZ მართვადი კამ. 25x ოპტ. გად., IP66, IR 100მ-მდე

ბრენდი Dahua
მოდელი SDT4E425-4F-GB-A-PV1
გარანტია 12 თვე

ფასი 23.10.2026-ის მდგომარეობით

2 190.13 ₾

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/sdt4e425-4f-gb-a-pv1-4mp-4mp-tioc-wisense-ptz-martvadi-kam-25x-opt-ga>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

4 MP

ოპტიკური ზუმი

25 ×

IP / IK დაცვა

IP66

ფორმა

PTZ

ღამის ხედვა (IR)

30 m (98.4 ft)

ფოკუსური მანძილი

2.8 mm, 5-125 mm

WDR

120 dB

კამერა

გამოსახულების სენსორი	პანორამა: 1/2.8" CMOS; დეტალი: 1/2.8" CMOS
მაქს. გაფართოება	პანორამა: 2560 (H) × 1440 (V); დეტალი: 2560 (H) × 1440 (V)
მეგაპიქსელი	4 MP
ფორმა	PTZ
მახასიათებლები	microSD

ობიექტივი

ფოკუსური მანძილი	2.8 mm, 5-125 mm
ოპტიკური ზუმი	25 ×
PTZ პრესეტები	300
ბრუნვა / დახრა	პანორამა: დახრა 13°-დან 23°-მდე; დეტალი: ბრუნვა 0°-დან 360°-მდე, უწყვეტი; დეტალი: დახრა -15°-დან 90°-მდე; დეტალი: ავტომატური გადაბრუნება 180°
დიაფრაგმა	პანორამა: F1.0; დეტალი: F1.6-F3.6
ხედვის კუთხე	პანორამა: H 101° / V 53° / D 120°; დეტალი: H: 51.9°-3.0°; დეტალი: V: 39.7°-2.2°; დეტალი: D: 63.1°-3.7°

გამოსახულება და ვიდეო	
დამატებითი განათება	ინფრარითელი (IR), თეთრი შუქი
მინ. განათება	პანორამა: 0.001 lux@F1.0 (ფერადი); პანორამა: 0.0005 lux@F1.0 (შავ-თეთრი); პანორამა: 0 lux (სანათი ჩართულია); დეტალი: 0.005 lux@F1.6 (ფერადი); დეტალი: 0.0005 lux@F1.6 (შავ-თეთრი); დეტალი: 0 lux (სანათი ჩართულია)
ლამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	25/30 fps
შეკუმშვა	H.265; H.264B; H.264
აუდიო	
აუდიო	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	Micro SD ბარათი (512 GB); FTP/SFTP; NAS
კვება და დაცვა	
კვება	12 VDC, 3 A $\pm$ 10%; PoE+ (802.3at)
IP / IK დაცვა	IP66
ენერგომოხმარება	25 W
ძაბვისგან დაცვა	6 kV
გამოსასვლელები და აუდიო	
აუდიო შესასვლელი	1 არხი (LINE IN, შეუფუთავი სადენი)
აუდიო გამოსასვლელი	1 არხი (LINE OUT, შიშველი სადენი); ჩაშენებული დინამიკი (ურთიერთგამომრიცხავი)
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	ხაზის გადაკვეთა, ზონაში შეჭრა
აქტიური დაფრთხობა	გამაფრთხილებელი შუქი, ხმოვანი გაფრთხილება
განგაშის შესასვლელი	2 (ჩართვა/გამორთვის შესასვლელი: 0–5 VDC)
განგაშის გამოსასვლელი	1
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	DMSS, SmartPSS Lite
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	$\leq$ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-40 ... +65 °C (-40 ... 149 °F)
ზომები	184.4 × 304.6 × 160 mm (7.26 × 11.99 × 6.3 in)

ფიზიკური

წონა	3.41 kg (7.52 lb)
------	-------------------