



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები / PTZ კამერები

SDT4E425-8P-GB-APV1 8მპ+4მპ TiOC WizSense PTZ მართვადი კამ. 25x ოპტ. გად., IP66, dual light

ბრენდი Dahua
მოდელი SDT4E425-8P-GB-APV1
გარანტია 12 თვე

ფასი 24.10.2026-ის მდგომარეობით

2 609.41 ლ

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/sdt4e425-8p-gb-apv1-8mp-4mp-tioc-wizsense-ptz-martvadi-kam-25x-opt-gad>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

8 MP

ოპტიკური ზუმი

25 x

IP / IK დაცვა

IP66

ფორმა

პანორამული

ღამის ხედვა (IR)

30 m (98.4 ft)

ფოკუსური მანძილი

2.8 mm, 5-125 mm

WDR

მიმოხილვის არხი: DWDR;

დეტალების არხი: 120 dB

კამერა

გამოსახულების სენსორი	მიმოხილვის არხი: 1/2.7" CMOS; დეტალების არხი: 1/2.8" CMOS
მაქს. გაფართოება	მიმოხილვის არხი: 4096 (H) × 1860 (V); დეტალების არხი: 2560 (H) × 1440 (V)
მეგაპიქსელი	8 MP
ფორმა	პანორამული
მახასიათებლები	microSD

ობიექტივი

ფოკუსური მანძილი	2.8 mm, 5-125 mm
ოპტიკური ზუმი	25 x
PTZ პრესეტები	300
ბრუნვა / დახრა	ბრუნვა: 0°-დან 360°-მდე, უწყვეტი; დახრა: -15°-დან +90°-მდე; ავტომატური გადაბრუნება 180°
დიაფრაგმა	მიმოხილვის არხი: F1.4; დეტალების არხი: F1.6-F3.6
ხედვის კუთხე	მიმოხილვის არხი: H 180° / V 86°; დეტალების არხი: H: 51.9°-3.0°; დეტალების არხი: V: 39.7°-2.2°; დეტალების არხი: D: 63.1°-3.7°

გამოსახულება და ვიდეო	
დამატებითი განათება	ინფრარითელი (IR), თეთრი შუქი, თბილი შუქი
მინ. განათება	მიმოხილვა: 0.005 lux@F1.4 (ფერადი); მიმოხილვა: 0.0005 lux@F1.4 (შავ-თეთრი); მიმოხილვა: 0 lux (სანათი ჩართულია); დეტალი: 0.005 lux@F1.6 (ფერადი); დეტალი: 0.0005 lux@F1.6 (შავ-თეთრი); დეტალი: 0 lux (სანათი ჩართულია)
ლამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	მიმოხილვის არხი: DWDR; დეტალების არხი: 120 dB
კადრების სიხშირე	25/30 fps
შეკუმშვა	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (დამატებითი ნაკადი 1)
აუდიო	
აუდიო	PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (100/1,000 Base-T)
მეხსიერება	Micro SD ბარათი (512 GB); FTP/SFTP; NAS
კვება და დაცვა	
კვება	12 VDC, 3 A $\pm$ 10%;PoE (802.3at)
IP / IK დაცვა	IP66
ენერგომოხმარება	25 W
ძაბვისგან დაცვა	6 kV
გამოსასვლელები და აუდიო	
აუდიო შესასვლელი	1 არხი (LINE IN, შეუფუთავი სადენი)
აუდიო გამოსასვლელი	1 არხი; LINE OUT (შეუფუთავი სადენი); ან ჩაშენებული დინამიკი
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	Smart Hybrid Light
აქტიური დაფრთხობა	გამაფრთხილებელი შუქი, ხმოვანი გაფრთხილება
განგაშის შესასვლელი	2 შესასვლელი; სველი კონტაქტი (მაქს. 5 mA 3–5 VDC); მშრალი კონტაქტი
განგაშის გამოსასვლელი	1 გამოსასვლელი; მშრალი კონტაქტი, მაქს. 1,000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	DMSS, SmartPSS Lite
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	$\leq$ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-40 ... +65 °C (-40 ... 149 °F)
ზომები	160 × 311 × 194.2 mm (6.3 × 12.24 × 7.65 in)

ფიზიკური

წონა	3.1 kg (6.83 lb)
------	------------------