



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

Uniview IPC2124LB-ADF40KM-H 4.0mm 4მპ გარე Bullet, Mic, SD, IP67, IR 30მ

ბრენდი Uniview
მოდელი IPC2124LB-ADF40KM-H
გარანტია 12 თვე

ფასი მოთხოვნი



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/uniview-ipc2124lb-adf40km-h-4-0mm-4mp-gare-bullet-mic-sd-ip67-ir-30m>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

4 MP

ლამის ხედვა (IR)

30 m (98.4 ft)

ფორმა

ცილინდრული (Bullet)

WDR

120 dB

ფოკუსური მანძილი

4 mm

IP / IK დაცვა

IP67

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/3" CMOS
მაქს. გაფართოება	4MP
მეგაპიქსელი	4 MP
ფორმა	ცილინდრული (Bullet)
კორპუსის მასალა	მეტალი
გამოყენება	გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების
მახასიათებლები	მიკროფონი

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი	4 mm
დიაფრაგმა	F2.0
ხედვის კუთხე	83.7°
ლინზის სამაგრი	M12

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრაწითელი (IR)
მინ. განათება	0.01 lux
ლამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)

გამოსახულება და ვიდეო	
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	25fps @ 4MP (2560x1440)
შეკუმშვა	Ultra 265 / H.265 / H.264
აუდიო	
აუდიო	ჩაშენებული მიკროფონი
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
მეხსიერება	MicroSD (128 GB-მდე)
კვება და დაცვა	
კვება	12V DC / PoE
IP / IK დაცვა	IP67
ენერგომოხმარება	4.1 W
ძაბვისგან დაცვა	4 kV
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	ONVIF
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	Uniview EZView / EZStation
Wi-Fi	არა
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE, FCC, UL
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
ზომები	63 × 62 × 166 mm (2.48 × 2.44 × 6.54 in)
წონა	390 g (13.76 oz)