



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

Uniview IPC312LP-ADF20KC-DL 2.0mm 2MP შიდა Dome, Mic/Speaker, Smart Hybrid Light, SD, პლასტმასი, IR 10მ, White Light 10მ

ბრენდი Uniview
მოდელი IPC312LP-ADF20KC-DL
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

328.05 ₾

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/uniview-ipc312lp-adf20kc-dl-2-0mm-2mp-shida-dome-mic-speaker-smart-hyb>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

2 MP

ლამის ხედვა (IR)

10 m (32.8 ft)

ფორმა

გუმბათოვანი (Dome)

WDR

120 dB

ფოკუსური მანძილი

2 mm

IP / IK დაცვა

IP67

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.8" CMOS
მაქს. გაფართოება	1920 × 1080
მეგაპიქსელი	2 MP
ფორმა	გუმბათოვანი (Dome)
კორპუსის მასალა	პლასტმასი
გამოყენება	შიდა გამოყენების
მახასიათებლები	მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი	2 mm
დიაფრაგმა	F1.6
ხედვის კუთხე	126°

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრარითელი (IR)
მინ. განათება	0.003 Lux
ლამის ხედვა (IR)	10 m (32.8 ft)

გამოსახულება და ვიდეო	
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	30 fps
შეკუმშვა	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
აუდიო	
აუდიო	ჩაშენებული მიკროფონი
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
მეხსიერება	ANR, NAS (NFS)
კვება და დაცვა	
კვება	PoE
IP / IK დაცვა	IP67
ენერგომოხმარება	5.5 W
ძაბვისგან დაცვა	4 kV
გამოსასვლელები და აუდიო	
აუდიო შესასვლელი	1
აუდიო გამოსასვლელი	1
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	Smart Hybrid Light
აქტიური დაფრთხობა	გამაფრთხილებელი შუქი
განგაშის შესასვლელი	1
განგაშის გამოსასვლელი	1
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	Uniview EZView / EZStation
Wi-Fi	არა
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE, FCC, UL
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-10 ... +40 °C (14 ... 104 °F)
ზომები	Ø100 × 68.7 mm (Ø3.94 × 2.7 in)
წონა	250 g (8.82 oz)