



ვიდეოთვალთვალი / WiFi კამერები

## ვიდეო კამერა, Ezviz, CS-C7-R100-8G44WF, Micro SD

ბრენდი EZVIZ  
მოდელი CS-C7-R100-8G44WF  
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

**266.00** ₾

დღე-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:  
ონლაინ

<https://alldigital.ge/video-kamera-ezviz-cs-c7-r100-8g44wf-micro-sd>

### ძირითადი მახასიათებლები

ფოკუსური მანძილი  
**2.8 mm, 6 mm**

ღამის ხედვა (IR)  
**10 m (32.8 ft)**

WDR  
**აქვს**

### კამერა

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| გამოსახულების სენსორი | 1/3" CMOS   |
| მაქს. გაფართოება      | 2560 × 1440 |
| მახასიათებლები        | microSD     |

### ობიექტივი

|                  |              |
|------------------|--------------|
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm, 6 mm |
| დიაფრაგმა        | F1.6         |
| ხედვის კუთხე     | 92°, 51°     |
| ლინზის სამაგრი   | M12          |

### გამოსახულება და ვიდეო

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| დამატებითი განათება | ინფრაწითელი (IR)       |
| ღამის ხედვა (IR)    | 10 m (32.8 ft)         |
| დღე / ღამე          | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) |
| WDR                 | აქვს                   |
| შეკუმშვა            | H.265/H.264            |

### ქსელი

|                   |         |
|-------------------|---------|
| ქსელის ინტერფეისი | Wi-Fi   |
| მეხსიერება        | microSD |

**კვება და დაცვა**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| კვება           | DC 5V/2A |
| ენერგომოხმარება | 8 W      |

**ჭკვიანი ფუნქციები**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| ფუნქციები | ადამიანის აღმოჩენა |
|-----------|--------------------|

**კავშირები**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| თავსებადი პროგრამები | EZVIZ |
|----------------------|-------|

**სტანდარტები და სერტიფიკატები**

|               |              |
|---------------|--------------|
| სერტიფიკატები | CE, UL, UKCA |
|---------------|--------------|

**ფიზიკური**

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| სამუშაო ტენიანობა   | ≤ 95 %                                    |
| სამუშაო ტემპერატურა | -20 ... +50 °C (-4 ... 122 °F)            |
| ზომები              | 100 × 100 × 98 mm (3.94 × 3.94 × 3.86 in) |